



PRIMUS

MD84 ALU

CAPITOLATO
FERRAMENTA RC1
ANTIEFFRAZIONE



Capitolato consigliato da www.idealfenster.it

Versione 22/02/2019 - © COPYRIGHT Ideal Fenster Group S.R.L.



ideal fenster
Group

La **Finestra in PVC** di Qualità Superiore

$U_w = \sim 1,0$
con doppio vetro

$U_w = \sim 0,7$
con triplo vetro



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

Uf 0,95

RC1-ALU

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE PER SERRAMENTI IN PVC

Requisiti Tecnici e Costruttivi del Serramento in PVC

Si precisa che, l'obiettivo di questo documento, è quello di fornire una guida per la stesura di un capitolato tecnico per la richiesta di fornitura con posa in opera di Serramenti esterni in PVC (Polivinilcloruro) di Alta Qualità.

Di seguito, vengono quindi precisate le caratteristiche e le prestazioni che i Serramenti in PVC devono possedere in risposta alle esigenze progettuali ed in conformità alla normativa vigente.

Serramenti Ideal Fenster Group: parliamo di serramenti prodotti in Italia da un'Azienda con 35 anni di esperienza nella produzione di finestre e porte in PVC, con personale altamente specializzato nella progettazione e costruzione di serramenti di qualsiasi dimensione e tipologia.



EN 14351-1



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

$U_w = \sim 1,0$
con doppio vetro

$U_w = \sim 0,7$
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

Uf 0,95

RC1-ALU

PROFILI in PVC

con miscela ed estetica studiate per il Mercato Italiano

- I Serramenti dovranno essere realizzati utilizzando profili in PVC rigido con miscela in classe S, stabilizzati con Calcio/Zinco, tipo Pr1mus MD84, privi di piombo o altri metalli pesanti e dovranno essere assemblati negli angoli a 45° mediante termo-fusione;
- **Esternamente i Serramenti dovranno essere dotati di cappottina in alluminio con spigolo raggiato;**
- **La cappottina non dovrà essere incollata al profilo in PVC;**
- I profili utilizzati dovranno essere estrusi secondo le direttive RAL e la norma UNI EN 12608;
- Il sistema di tenuta "anta e telaio" dovrà essere a 3 guarnizioni, tipo "giunto aperto", con guarnizione centrale a pinna posizionata nel telaio;
- Il nodo "telaio-anta" dovrà avere una trasmittanza termica uguale o inferiore al valore $U_f 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$, (non superiore in quanto peggiorativo per l'isolamento termico del serramento);
- I profili "telaio-anta", visti in sezione, dovranno avere rispettivamente 6 camere di isolamento lungo la direzione orizzontale del muro;
- Il "telaio" dovrà avere uno spessore minimo di 84mm e non inferiore;
- L'"anta" dovrà avere uno spessore minimo di 84mm e non inferiore;
- I profili principali dovranno essere debitamente rinforzati con profili in acciaio zincato di adeguato spessore (rinforzo anta 2mm e a più piegature), a sua volta avvitati ogni ca. 300mm per i profili di colore bianco ed ogni ca. 250 mm per i profili pellicolati, al fine di garantire una maggiore stabilità del serramento;
- Il profilo "telaio", dovrà avere una geometria esterna inclinata, per facilitare il deflusso dell'acqua e dello sporco;
- Il profilo "anta", dovrà avere una geometria esterna inclinata, per facilitare il deflusso dell'acqua e dello sporco;
- Il profilo "fermavetro", tagliato a 45° sugli angoli, potrà presentare una geometria sagomata e dovrà avere l'inserimento "a scatto" mediante aggancio;
- Fino a 10 anni di Garanzia, direttamente dal produttore di ogni singolo componente.



EN 14351-1



ideal fenster
Group

U_w = ~1,0
con doppio vetro

U_w = ~0,7
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

U_f 0,95

RC1-ALU

GAMMA COLORI

- Tutti i profili, ad eccezione di quelli bianchi in massa, saranno rivestiti con una speciale pellicola acrilica resistente ai raggi UV con finitura effetto legno o colorata. Questo rivestimento è resistente agli agenti atmosferici, agli urti e ai graffi. Nel caso di profili rivestiti, il colore della base può variare a seconda della pellicola applicata.

Il colore interno del profilo potrà essere (colori e pellicole standard):

- Bianco in massa, RAL9016, con superficie uniforme e liscia al tatto per facilitare la pulizia
- Panna in massa, RAL9001[✱], con superficie uniforme e liscia al tatto per facilitare la pulizia

• Pellicolato Golden Oak DEC 110	• Pellicolato Bianco DEC 100
• Pellicolato Nussbaum DEC 154	• Pellicolato Cremeweiss DEC 096 [✱]
• Pellicolato Irish Oak DEC 145	• Pellicolato Grau DEC 004
• Pellicolato Winchester DEC 109	• Pellicolato Anthrazit DEC 072
• Pellicolato Frassino scuro DEC 143	• Pellicolato Anthrazit glatt DEC 048
• Pellicolato Rovere sbiancato DEC 694	

- Il colore della cappottina **esterna** in alluminio potrà essere:
 - Verniciata in quasi tutti i **colori RAL**
 - **Anodizzate**

- Si fa presente che, i colori **Bianco in massa, Golden Oak, Nussbaum, Irish Oak, Bianco pellicolato, Cremeweiss**, potranno essere consegnati con tempi brevi a differenza degli altri colori.

- Oltre alle pellicole sopra indicate sono disponibili più di cinquanta pellicole di colori differenti con tempi di consegna e prezzi diversi.

- Fino a 10 anni di Garanzia, direttamente dal produttore di ogni singolo componente.

Note: • La gamma dei profili disponibili in panna massa o pellicolati su base panna massa è più limitata rispetto agli altri colori, ha un prezzo maggiore e un supplemento di prezzo dovuto al maggior sfrido.



EN 14351-1



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

U_w = ~1,0
con doppio vetro

U_w = ~0,7
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

U_f 0,95

RC1-ALU

VETRI: la scelta corretta del vetro fa la differenza

- Il vetro dovrà essere ad alto rendimento termico-acustico, con lastre di ultima generazione;
- Le caratteristiche prestazionali minime di trasmittanza termica del vetro, dovranno essere uguali al valore **U_g 0,5 W/m²K (EN 673)** con vetro triplo e **U_g 1,0 W/m²K (EN 673)** con vetro doppio;
- L'intercapedine del vetrocamera dovrà essere riempita con **Gas Argon** ca. al **97%**;
- Il distanziatore del vetrocamera (**Warm Edge = We-n**) dovrà avere una conduttività di **0,039 Psi**;
- **Glass Fixing: Incollaggio Strutturale.** Per garantire una ancor maggior stabilità strutturale all'anta ed un ottimo funzionamento del serramento nel tempo, viene previsto l'incollaggio portante in vari punti tra vetro e profilo anta;
- Le caratteristiche prestazionali di isolamento acustico del vetro, dovranno essere uguali o superiori a dB (dato che verrà comunicato dall'Ente Appaltante, in base alle necessità dell'edificio oggetto delle opere);
- Fino a 10 anni di Garanzia, direttamente dal produttore.

I vetri stratificati di sicurezza dovranno essere rispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati secondo le norme UNI EN 12600		Lastra lato esterno classe	Lastra lato interno classe
Finestre e sottofinestre di edifici per ogni destinazione d'uso ad esclusione di quanto sotto riportato per casi specifici	- con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio		2B2
	- con lato inferiore al di sotto del metro dal piano di calpestio, senza rischio di caduta nel vuoto	2B2	2B2
	- con lato inferiore al di sotto del metro dal piano di calpestio, con rischio di caduta nel vuoto	1B1	oppure 1B1 2B2
Porte esterne, Porte-Finestre	- con lastra interna ed esterna sempre antinfortunistica stratificata anche al di sopra del metro dal piano di calpestio	2B2	2B2
Vetrine e assimilabili	- con lastra interna ed esterna sempre antinfortunistica stratificata anche al di sopra del metro dal piano di calpestio	1B1	1B1
In ospedali, in edifici adibiti ad attività sportive o ricreative, supermercati, ambienti comuni di edifici residenziali	- con lastra interna ed esterna sempre antinfortunistica	2B2	2B2
	- con rischio di caduta nel vuoto	2B2 1B1	oppure 1B1 2B2
In asili, scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze	- con lato inferiore al di sopra del metro dal piano di calpestio	2B2	2B2
	- con lato inferiore al di sotto del metro dal piano di calpestio	1B1	1B1

NOTE:

Classe 1B1 = Vetro stratificato di sicurezza **CADUTA NEL VUOTO** composto da due lastre di vetro con spessore minimo di ogni lastra di 3mm unite tra loro, su tutta la superficie, mediante l'interposizione di due pellicole plastiche **PVB (Polivinilbutirrale)** di spessore complessivo **0,76 mm**. Questo vetro evita che un corpo umano possa passare attraverso il vetro stesso in caso di impatto.

Classe 2B2 = Vetro stratificato di sicurezza **ANTIFERITA** composto da due lastre di vetro con spessore minimo di ogni lastra di 3mm unite tra loro, su tutta la superficie, mediante l'interposizione di una pellicola plastica **PVB (Polivinilbutirrale)** di spessore **0,38 mm**. Questo vetro riduce il rischio di ferite da taglio o penetrazione in caso di rottura del vetro stesso

© COPYRIGHT IDEAL FENSTER Group S.R.L. - Ver. 11/09/2018 - Nell'ambito della continua ricerca di migliorare il prodotto, la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche e migliorie, senza alcun preavviso

Capitolato consigliato da www.idealfenster.it



EN 14351-1



ideal fenster
Group

$U_w = \sim 1,0$
con doppio vetro

$U_w = \sim 0,7$
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

Uf 0,95

RC1-ALU

FERRAMENTA, ANTIEFFRAZIONE RC1 (Certificata)

per finestre e portefinestre, idonea a portare pesi importanti

- La ferramenta dovrà avere una zincatura con effetto lucido e dovrà subire un doppio trattamento di galvanizzazione per una protezione anticorrosive contro gli agenti atmosferici (Classe 5 di zincatura);
- La ferramenta dovrà permettere l'apertura dell'anta principale sia a battente che a ribalta che in micro ventilazione (con posizione martellina a 45°, aperture dell'anta di pochi millimetri favorisce ricambio ciclico dell'aria);
- La ferramenta dovrà essere munita di "falsa manovra" montata nella cremonese per una maggiore sicurezza in caso di errata movimentazione della maniglia e di una "forbice di articolazione" con blocco anti-chiusura (antivento) in posizione di ribalta che funge anche da ammortizzatore d'arresto e di salva "falsa manovra"
- Il sollevatore anta a carrellino integrato nel rinvio d'angolo (anche nella 2° anta), per l'allineamento dell'anta, dovrà ammortizzare l'arresto dell'anta e garantirne un posizionamento dolce della stessa nel telaio;
- I "nottolini di chiusura" a funghetto dovranno avere la tecnologia rotante, garantendo così scorrevolezza nelle chiusure, ed essere auto regolanti in altezza per garantire il corretto funzionamento di tutti i punti di chiusura. I punti di chiusura dovranno essere ogni ca. 700mm, per garantire la massima tenuta aria-acqua;
- L'anta principale dovrà essere dotata di 4 riscontri di sicurezza antieffrazione **IdealSecur**, in acciaio con base in materiale sintetico che assicurano un'ottima scorrevolezza dei nottolini e una minor usura nel tempo del componente;
- La seconda anta dovrà essere corredata di ferramenta perimetrale che corre su tutti quattro i lati e di dispositivo di chiusura con comando ad asta a leva con riscontri antintrusione che impediscono l'apertura per scasso dell'asta e di sollevamento anta; inoltre dovrà essere dotata di 4 riscontri di sicurezza antieffrazione **IdealSecur**, in acciaio con base in materiale sintetico che assicurano un'ottima scorrevolezza dei nottolini e una minor usura nel tempo del componente;



EN 14351-1



ideal fenster
Group

$U_w = \sim 1,0$
con doppio vetro

$U_w = \sim 0,7$
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

Uf 0,95

RC1-ALU

- Placca antitrapano in prossimità del quadro maniglia per impedire la perforazione della finestra dall'esterno;
 - Le cerniere standard a vista dovranno essere verniciate argento F9 o bianche Ral 9016 ed avere una portata di 130Kg per ogni anta (principale e secondaria). La cerniera superiore dovrà essere dotata di protezione anti-sfilamento del perno, in posizione di ribalta.
Con le cerniere verniciate non saranno necessarie le coperture in plastica che con il tempo si possono scolorire, rompere o perdere.
 - La martellina dovrà essere di sicurezza antieffrazione con tecnica Secustik®/Hoppe® in alluminio con finitura argento F9. Forniamo anche martelline di colore bianco, marrone o ottone e Inox satinato con supplemento.
 - Le porte balcone dovranno essere dotate di scrocco (con sistema "confort" sulla posizione di ribalta) e di maniglietta esterna in alluminio, per permette il bloccaggio dell'anta senza chiudere la martellina;
 - Nelle porte balcone, Ideal Fenster Group consiglia l'uso del telaio sui quattro lati che garantisce la massima tenuta aria-acqua ed un maggior isolamento acustico rispetto alla soluzione con soglia termica ribassata in alluminio;
 - La "soglia ribassata ca. 24mm" delle porte-balcone, qualora prevista, dovrà essere di tipo termico, in PVC-Alluminio;
- N.B.:** Questo sistema soglia, NON garantisce la perfetta tenuta aria-acqua come il "telaio" sui 4 lati"
- Fino a 10 anni di Garanzia, direttamente dal produttore di ogni singolo componente.



EN 14351-1



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

$U_w = \sim 1,0$
con doppio vetro

$U_w = \sim 0,7$
con triplo vetro

CAPITOLATO



PRIMUS
TOP in PRESTAZIONI e PREZZO!

MD84

Uf 0,95

RC1-ALU

POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI con filosofia "Ideal-Klima"

- La posa dovrà garantire il mantenimento in opera delle prestazioni di tenuta aria-acqua ed isolamento acustico dei serramenti;
- I fissaggi dovranno avvenire con l'impiego di elementi meccanici (viti, tasselli, zanche, ecc);
- I criteri di scelta sul tipo di fissaggio meccanico saranno in relazione al materiale e dimensione del supporto e dovranno tener conto delle sollecitazioni che andranno ad agire sul serramento (movimento dell'edificio, peso proprio dell'infisso, azionamento delle ante e spinta del vento) ai fini di garantire sicurezza e durabilità nel tempo;
- In presenza di falsi telai, i fissaggi dovranno essere passanti fino al corretto ancoraggio alla muratura;
- Il numero dei fissaggi sarà stabilito in relazione alle dimensioni dei telai, procedendo con i fori in alto e basso a 100/150mm dall'angolo interno di saldatura ed i successivi ad interasse massimo di 700mm;
- Durante il fissaggio si dovrà verificare l'ortogonalità del telaio, il perfetto livello del traverso inferiore ed il filo a piombo dei montanti verticali;
- La sigillatura dei giunti di raccordo dovrà essere eseguita con materiali e modalità in grado di assorbire elasticamente le dilatazioni e variazioni dimensionali sia del serramento che dell'opera muraria e dovrà garantire il mantenimento in opera delle prestazioni di tenuta aria-acqua ed isolamento acustico dei serramenti;
- I materiali di sigillatura del giunto di raccordo tra telaio e muratura (o falso telaio qualora presente) dovranno garantire sul lato esterno la tenuta aria-acqua, al centro l'isolamento termico-acustico e sul lato interno la barriera al vapore;
- Il giunto di raccordo tra telaio e muratura (e falso telaio qualora presente), dovrà essere sigillato con dei nastri autoespandenti che abbiano le caratteristiche di tenuta alla pioggia battente $\geq 600\text{Pa}$, impermeabilità all'aria e barriera al vapore sul lato interno;
- La sigillatura del giunto inferiore del serramento dovrà essere eseguita con nastri in PVC a cellule chiuse con spessore minimo 3 mm; qualora necessario si potrà applicare, oltre al nastro in PVC, un cordone di sigillante fluido (MS Polimero) ad ulteriore garanzia di tenuta aria-acqua;
- Le eventuali sigillature di finitura perimetrali dovranno essere eseguite con sigillanti fluidi polimeri verniciabili.



EN 14351-1



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



La Finestra in PVC di Qualità Superiore

