

28/11/2013

Rapporto di prova n° 13-6143-001

1/8

Descrizione Campione

Finestra in PVC ad un'anta a ribalta mod. "PR1MUS MD 84", dimensioni esterno telaio 1230 mm x 1490 mm. Vetro: 4 mm (0,76 mm PVB "acustico") 4 mm/18 mm argon/4 mm/18 mm argon/3 mm (0,38 mm PVB) 3 mm.

Cliente

IDEAL FENSTER S.r.l. Viale del Lavoro, 22/24 36016 Thiene (VI)

Provenienza

Stabilimento di Thiene (VI)

Natura campione

Finestra

Campionato da

Cliente

Data di campionamento

18/11/2013

Prelevato da

Cliente

Data di consegna

18/11/2013

Numero accettazione

13-6143

Data di accettazione

18/11/2013

Data inizio prova

18/11/2013

Data fine prova

18/11/2013

Oggetto

UNI EN ISO 10140-1:2012 + UNI EN ISO 10140-2:2010 + UNI EN ISO 10140-4:2010 +
UNI EN ISO 717-1:2007
Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio

Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Viale del Lavoro, 5 36030 MONTE DI MALO - VI Tel. 0445 605649 Fax 0445 561470 e-mail info@ecamricert.com

Codice Fiscale e partita IVA 01660050240 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale € 75.000,00 i.v.

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato secondo UNI/EN ISO/IEC 17025:2005

28/11/2013

Rapporto di prova n° 13-6143-001

2/8

**MISURAZIONE IN LABORATORIO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA
DI ELEMENTI DI EDIFICIO (NORME SERIE UNI EN ISO 10140)****1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE IN PROVA[#]**

Finestra in PVC ad un'anta a ribalta mod. "PR1MUS MD 84", dimensione esterno telaio 1230 mm x 1490 mm.

Vetro: 4 mm (0,76 mm PVB "acustico") 4 mm/18 mm argon/4 mm/18 mm argon/3 mm (0,38 mm PVB) 3 mm.

Numero di guarnizioni sul telaio: 2;

Numero di guarnizioni sull'anta: 1;

Spessore del telaio: 84 mm;

Spessore dell'anta: 84 mm;

Superficie apribile: 1,48 m²;

Lunghezza dei giunti apribili: 5,150 m;

Numero di punti di chiusura: 7;

Massa anta: 77,0 kg;

Massa telaio: 16,0 kg.

Il telaio fisso è stato installato su controtelaio ad "L" in PVC.

Sigillatura perimetrale realizzata con nastro autoespandente.

Installazione del campione a cura del cliente.

Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

[#] dati e informazioni forniti dal cliente

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

Rapporto di prova n° 13-6143-001

Documentazione fotografica:



Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente

NA: non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Viale del Lavoro, 6 - 36039 MONTE DI MALO - VI Tel. 0445 604836 Fax 0445 661470 e-mail: info@ecamricert.com


Codice Fiscale e partita IVA 01650050246 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza nr. 17540) R.E.A. Capitale sociale € 75.000,00

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato secondo UNI-CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Disegni costruttivi:

LEGENDA

- 1 Falso telaio termico in Pvc art. PVC A1
- 2 Zanca a murare o vite di fissaggio
- 3 Schiuma poliuretanicica di tipo elastico
- 4 Barriera al vapore
- 5 Nastro autoespandente 600 Pa
- 6 Sistema "Pr1mus MD84 - telaio PrEN70"
- 7 Nastro autoespandente multifunzione
- 8 Profilo di finitura



Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente
N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).
Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Via del Lavoro, 3 38010 MONTE DI MALO - VI Tel. 0445 975838 Fax 0445 981430 e-mail: info@ecamricert.com
Codice Fiscale e partita IVA 01680850248 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza n° 175400 R.E.A. Capitale sociale € 75.000.000 i.v.
Organizzazione per Sistemi di Gestione Certificata secondo (UNICE) EN ISO/IEC 17025:2005

28/11/2013

Rapporto di prova n° 13-6143-001

5/8

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per le modalità tecniche di misura e determinazione degli indici che definiscono le prestazioni degli elementi edilizi deve essere fatto riferimento alle seguenti Norme UNI EN ISO:

- Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-1:2012 Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-2:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio. Parte 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-4:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 4: Procedure e requisiti di misurazione.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 10140-5:2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 717-1:2007 Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici ed elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Le misurazioni sono state eseguite utilizzando la seguente strumentazione:

- fonometro integratore Larson&Davis 824 (matr. 2925), preamplificatore Larson&Davis PRM 902 (matr. 3051), microfono Bruel & Kjaer 4190 (matr. 2490853) (certificato di taratura centro LAT n° 068/E del 24/10/2012 n° 30889-A);
- calibratore Larson&Davis CAL 200 (matr. 4056) (certificato di taratura centro LAT n° 068/E del 23/05/2012 n° 30137-A);
- diffusore omnidirezionale a 12 altoparlanti Svantek;
- amplificatore di potenza / pre-amplificatore con generatore di rumore rosa Svantek.

Tutta la strumentazione e la catena di misura risulta rispondere ai requisiti in classe 1 delle Norme EN; si è proceduto alla calibrazione della strumentazione prima e dopo ogni serie di misure.

Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Via del Lavoro, 6 38039 MONTE DI MALCÒ - VI Tel. 0445 065825 Fax 0445 681430 e-mail: info@ecamricert.com

Codice Fiscale e partita IVA 01850020246 - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 115406 R.F.A. - Capitale sociale € 75.000,00 s.s.

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato secondo UNI-CEI EN ISO/IEC 17025:2005

28/11/2013

Rapporto di prova n° 13-6143-001

6/8

4. AMBIENTE DI PROVA

L'ambiente di prova è costituito da una camera emittente che contiene la sorgente di rumore e una camera ricevente caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Presso la camera emittente è stato prodotto "rumore rosa" e sono stati rilevati i livelli di pressione sonora alle varie frequenze per bande di 1/3 di ottava nel campo compreso fra 100 e 5000 Hz sia nella camera emittente che nella camera ricevente.

Presso la camera ricevente sono stati misurati i livelli di rumore residuo e si è proceduto a valutare le caratteristiche acustiche di riverberazione del locale .

La parete di riempimento è costituita da una doppia parete realizzata con elementi forati in laterizio, con percentuale di foratura 45 %, di spessore 30 e 8 cm. Intercapedine di 5 cm riempita con pannelli in lana di legno mineralizzata. Intonaco spessore 1,5 cm ambo i lato. Rivestimento con pannelli in cartongesso e fibra di vetro. Spessore totale 55 cm, $R_w=70$ dB.

La parete viene fatta stagionare per almeno 7 giorni prima di effettuare la misurazione.

I rilevamenti fonometrici sono stati effettuati con riferimento al procedimento e modalità di prova definite dalla serie di norme UNI EN ISO 10140.

Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Villaggio Lavoro 5 38030 MONTE DI MALO - VI Tel. 0445 805535 Fax 0445 581430 e-mail info@ecamricert.com

Codice Fiscale e partita IVA 01050030248 iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 P.E.A. Capitale sociale € 75.000,00 i.v.

Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato secondo (UNICE) EN ISO/IEC 17025:2005

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Il potere fonoisolante è calcolato nel seguente modo:

$$R'_M = L_1 - L_2 + 10 \lg(S/A) \quad [\text{dB}]$$

dove:

L_1 è il livello di pressione sonora misurato nell'ambiente emittente [dB];

L_2 è il livello di pressione sonora misurato nell'ambiente ricevente [dB];

S è la superficie utile del campione in prova [m^2];

A è l'area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente = $(55,3/c)(V/T)$ [m^2];

c è la velocità del suono nell'ambiente ricevente = $331+0,6t$ [m/s];

V è il volume della camera ricevente [m^3];

T è il tempo di riverberazione dell'ambiente ricevente [s];

I valori risultanti R'_M delle misurazioni del serramento devono essere confrontati con il potere fonoisolante apparente R'_F misurato con la costruzione di riempimento e calcolati in rapporto all'area libera dell'apertura di prova. Se la differenza è maggiore o uguale a 6 dB ma minore di 15 dB, il risultato della misurazione R'_M deve essere corretto dall'influenza della trasmissione laterale calcolando R come segue:

$$R = -10 \lg(10^{-R'_M/10} - 10^{-R'_F/10}) \quad [\text{dB}]$$

dove:

R è il potere fonoisolante corretto del provino [dB];

R'_M è misurato, in decibel, con il provino nell'apertura di prova [dB];

R'_F è misurato, in decibel, con l'elemento di riempimento nell'apertura di prova [dB].

Se la differenza tra R'_M e R'_F è minore di 6 dB in una qualsiasi delle bande di frequenza, la correzione deve essere di 1,3 dB, che corrisponde a una differenza di 6 dB. L'indice di valutazione del potere fonoisolante, R_w , è calcolato secondo la norma UNI EN ISO 717-1.

C e C_{ir} sono i termini di adattamento allo spettro secondo la UNI EN ISO 717-1.

Settore prove Termo Acustiche
Il Direttore
Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente

N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.

ECAMRICERT S.R.L.

Viale del Lavoro n. 36030 MONTE DI MALO - VI Tel. 0445 265028 Fax 0445 261410 e-mail info@ecamricert.com


Codice Fiscale e partita IVA 0195003246 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale € 75.000,00 i.v.

Organizzazione con Sistemi di Gestione Certificato secondo UNI-CEI EN ISO 9001:2005

Rapporto di prova n° 13-6143-001

Superficie utile del campione in prova = 1,875 m²
 Temperatura media nella camera trasmittente = 17 °C
 Umidità relativa media nella camera trasmittente = 65 %
 Temperatura media nella camera ricevente = 17 °C
 Umidità relativa media nella camera ricevente = 66 %
 Volume camera emittente = 76,0 m³
 Volume camera ricevente = 65,5 m³

Frequenza <i>f</i> [Hz]	<i>R</i> Un terzo d'ottava [dB]
100	21.7
125	33.3
160	27.2
200	31.8
250	38.3
315	38.5
400	39.9
500	40.8
630	41.1
800	43.0
1000	45.2
1250	45.9
1600	44.7
2000	43.5
2500	46.2
3150	48.7
4000	51.9
5000	53.3



Valutazione secondo la ISO 717-1:

$R_w (C; C_{tr}) = 43 (-1; -5) \text{ dB}$

$C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$

Valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico:

$C_{tr,100-5000} = -5 \text{ dB}$

Settore prove Termó Acustiche
 Il Direttore
 Ing. Cristian Rinaldi

dati e informazioni forniti dal cliente
 N.A. non applicabile

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza).

Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta.

Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni.